



Bestätigung

Nr. P-1265/04

Handelsbezeichnung.....:	Alfa Romeo 147 / Alfa Romeo 147 GTA / Alfa Romeo GT
Typ.....:	937
EG-TG-Nr.....:	e3*70/156-98/14*0070
ursprüngl. Motorleistung.....:	bis 184 kW
Antriebsart.....:	Frontantrieb
VIN-Code.....:	
Änderungsbezeichnung.....:	Felgen-/Reifenrüstung
Änderungstypen.....:	Verwenden von nicht originalen Felgen-/Reifen-Kombinationen (A1a) Verändern der ET um mehr als 1% (der Spurbreite) pro Radseite (A1b)

Umbaufirma.....: **autex autotechnik ag, 5504 Othmarsingen**

Umbauteile.....: **Es können wahlweise nachfolgende Felgen und Reifen verwendet werden:**

Felgenreisse ¹⁾	Einpresstiefe ET	Zulässig auf		Reifen ³⁾																						
		Vorderachse ²⁾	Hinterachse ²⁾	185/65	195/60	205/55	205/60	205/40	215/45	215/40	215/35	225/45	225/40	225/35	235/45	235/40	235/35	245/45	245/35	255/40	255/35	255/30	265/35	265/30	275/35	
6 x 15 ⁴⁾	+10 mm bis +38 mm	X	X	✓	✓																					
6½ x 15 ⁴⁾	+10 mm bis +38 mm	X	X	✓	✓																					
7 x 15 ⁴⁾	+10 mm bis +38 mm	X	X	✓	✓																					
6½ x 16	+10 mm bis +38 mm	X	X			✓																				
7 x 16	+10 mm bis +38 mm	X	X			✓																				
7½ x 16	+10 mm bis +38 mm	X	X			✓							✓													
8 x 16	+10 mm bis +38 mm	X	X			✓	✓						✓													
9 x 16	+10 mm bis +38 mm	X	X										✓						✓							
10 x 16	0 mm bis +20 mm	X	X																✓		✓					
7 x 17	+10 mm bis +38 mm	X	X							✓	✓	✓														
7½ x 17	+10 mm bis +38 mm	X	X																							
8 x 17	+10 mm bis +38 mm	X	X							✓	✓	✓							✓							
8½ x 17	+10 mm bis +38 mm	X	X							✓	✓	✓														
9 x 17	0 mm bis +38 mm	X	X							✓	✓	✓							✓							
9½ x 17	0 mm bis +30 mm	X	X									✓								✓						
10 x 17	0 mm bis +20 mm	X	X																✓		✓					
7½ x 18	+10 mm bis +38 mm	X	X										✓	✓												
8 x 18	+10 mm bis +38 mm	X	X										✓	✓												
8½ x 18	+10 mm bis +38 mm	X	X										✓	✓						✓						
9 x 18	+10 mm bis +38 mm	X	X										✓	✓						✓						✓
9½ x 18	+10 mm bis +30 mm	X	X										✓	✓						✓						✓
10 x 18	0 mm bis +20 mm	X	X																	✓		✓				✓
10½ x 18	0 mm bis +20 mm	X	X																	✓		✓				✓
11 x 18	0 mm bis +20 mm	X	X																	✓		✓				✓
8 x 19	+5 mm bis +38 mm	X	X																							
8½ x 19	+5 mm bis +38 mm	X	X																							
9 x 19	+5 mm bis +38 mm	X	X																							

¹⁾ Für die Felgen ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie 2A vorzulegen.

²⁾ Die aufgeführten Felgendimensionen können achsweise unterschiedlich kombiniert werden, wobei die Breite der Felgen auf der Vorderachse (VA) gleich oder max. 2.0" kleiner als diejenige auf der Hinterachse (HA) und die Einpresstiefe (ET) der Felgen auf der VA bis max. 15 mm grösser oder gleich derjenigen auf der HA sein müssen ! Es dürfen jedoch nur Felgen mit gleichem Durchmesser verwendet werden!

³⁾ Liegen die angegebenen Reifendimensionen ausserhalb der ETRTO-Angaben, dann ist gemäss asa-Richtlinie 2A für diese Felgen-Reifenpaarung eine gesonderte Bestätigung beizubringen. Die verwendeten Reifen müssen alle von demselben Hersteller stammen. Liegt vom Reifenhersteller keine entsprechende Bestätigung über mögliche Kombinationen unterschiedlicher Profilmuster vor, so müssen alle Reifen identisches Profilmuster aufweisen. Es sind auch die Originalen Reifendimensionen gemäss Typengenehmigungs-Nr. zulässig. Der Geschwindigkeitsindex und die Mindesttragkraft müssen für das betreffende Fahrzeug ausreichend sein. Bei Fahrzeugen, die mit einem ABV ausgerüstet sind muss der Reifendurchmesser an der Vorder- und Hinterachse gleich gross sein (zulässige Differenz ≤ 12 mm). Die aufgeführten Reifendimensionen können das Gesamtübersetzungsverhältnis um mehr als 8% verändern. Ein Nachweis über die Einhaltung der Zulassungsvorschrift hinsichtlich asa-Richtlinie 2A „Änderung der Gesamtübersetzung“ muss gesondert erbracht werden.

⁴⁾ Für Fahrzeugmodelle GTA nicht zulässig!

- Notwendige Anpassungen .: - Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügeln vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten !
- Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubtlängen der Schrauben bzw. Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle :
- | Gewindeart | Einschraubtlänge |
|-------------------------|-------------------|
| M12 x 1.5 | > 6 ½ Umdrehungen |
| M12 x 1.25
M14 x 1.5 | > 7 ½ Umdrehungen |
- Da die Umrüstung Einfluss auf den Abrollumfang der Reifen haben kann, ist allenfalls die Geschwindigkeitsanzeige anzupassen.

Gegenstand.....: Es wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen der Bescheinigung des TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg vom 22.11.2004 und Nr. aSi-12-0048-TK008 (F) durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiederzulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheits-Überprüfung entsprechen. Die Untersuchungen zeigten in den geprüften Lastfällen keine Strukturüberlastungen oder Beeinträchtigungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Motorwagens.

- Bedingungen/Kontrollen.....: - Durch die Zulassungsstelle ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.
- Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zulassungsprüfungen, welche nicht die Abänderung oder nicht die Betriebssicherheit der Abänderung betreffen, durchzuführen. Es ist auf die Einhaltung der Freigängigkeit zu achten.
- Grundsätzlich unterliegt die Haftung dem Produkthaftungsgesetz (PrHG). Für die ordnungsgemässe Durchführung der Anpassungen und der Montage der Bauteile sorgt der Umbauer.
- **Zusätzliche** Abänderungen/Originalzustände ohne weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung sind in folgendem Umfang möglich:

Kombinationsmöglichkeiten mit zusätzlichen Abänderungen/Originalzustände				
Typ	Bauteile	Originalzustand	Änderungen gemäss asa-Richtlinie 2A	zusätzliche DTC-Bestätigungen
A1a	Räder / Reifen	Umrüstung gemäss Vorderseite		
A1b	$\Delta ET > 1\%$			
A1c	Radsturz	X	-----	-----
A2	Bremsanlage	X	X	5)
A3a	Federelemente	X	X	6)
A3b	Aufhängungsteile	X	X	6)
A3c	Zusätzliche Achsen	-----		
A4a	Lenkungen	X	X	-----
A4b	Lenkhilfe	X	X	-----
A5	Motorleistung	X	X 7)	
A6	tragende Struktur	X	X	8)
A7a	Dachlast	X	X	-----
A7b	Anhängelast	X	X	-----

X = in dieser Bestätigung mit eingeschlossen --- = zur Zeit nicht mit eingeschlossen

- 5) Im Zusammenhang mit allen geprüften Umrüstungen zulässig.
 6) Im Zusammenhang mit DTC-geprüften Umrüstungen für Tieferlegung bis 60 mm zulässig.
 7) Originalzustand oder leistungsgesteigert bis 184 kW zulässig.
 8) Im Zusammenhang mit DTC-geprüften Vertikal-Schwenktüren zulässig.

Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder **zur Zeit nicht mit eingeschlossene Abänderungen** vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle zur **Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit** zu melden.

Vauffelin, 14. Februar 2012

Der Geschäftsführer

Der Sachbearbeiter



B Gerster

R Bulakbasi

Nr. 36 /F

Bernhard Gerster

Raci Bulakbasi

(Nur mit **rotem** Originalstempel DTC, eingetragenen VIN-Code sowie Stempel und Unterschriften der Firmen gültig !)

Ort / Datum : Othmarsingen,	Ort / Datum :
Stempel und Unterschrift der Umbau-Firma :	Stempel und Unterschrift der ausführenden Firma :